

Caractéristiques de la motocyclette

ALAROSSA

IMPORTATEUR
S.A. DEFCO
45. Av. de l'Observatoire, 45
LIÈGE - Tél. 52.17.33



GOMME  PIRELLI

Moteur

monocylindre, 4 temps - soupapes en tête, à tiges balanciers - cylindrée 172.4
- allumage par dynamo batterie avec bobine H. T. - avance automatique -
change à 4 vitesses, commande par pédale avec sélecteur - transmission
primaire (moteur-change) à engranages avec dents hélicoïdales. Lubrification
forcée avec double pompe d'envoi et de retour.

Chassis

monolongeron en tubes et tôle d'acier - sans carénages - freins à expansion
- roues à rais avec jantes en duraluminium $2,1/4 \times 17$ - moyeux en alliage
léger - pneus: avant, rayé 2.50×17 renforcé; arrière, sculpté 2.75×17
renforcé.

Dimensions et performances

longueur totale m. 1.92 - hauteur à vide m. 0.88 - poids à vide kg. 114 -
consommation essence litres 3 pour 100 km. (selon normes CUNA) - capacité
réservoir litres 18, réserve incluse - phare avant orientable à 3 feux - feu
arrière réflecteur - vitesse max. 120 km/h.

AERONAUTICA MACCHI - S.P.A. - VARESE

SERVICE POUR L'ÉTRANGER: Corso Vittorio Emanuele, 31 - Milano - Tel. 70-20-20

Tip. A. Nicola & C. - Varese - 20-12-57 - 2000